

# “Haakse Slijpmachine”



Slijpschijven zijn voorzien van slijpmateriaal wat bij elkaar wordt gehouden door een bindmiddel. Dit bindmiddel heeft te maken met verouderingsverschijnselen waardoor het sneller uit elkaar kan springen.

## **Doorslijpschijven en afbraamschijven hebben en uiterste houdbaarheidsdatum.**

Volgens de norm EN 12413 moeten alle kunsthars-gebonden doorslijp en afbraamschijven zijn voorzien van een in de asring geperste houdbaarheidsdatum die 3 jaar na de productiedatum ligt.

In de ring kan V01, V04, V07 of V10 staan wat respectievelijk overeen komt met 1<sup>ste</sup>, 4<sup>de</sup>, 7<sup>de</sup> of 10<sup>de</sup> kwartaalmaand dus januari, april, juli of oktober.

Verder staat er een jaartal in geperst. V04 / 2017 betekend dat de schijf houdbaar is tot april 2017.

Schijven waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum bereikt is mogen niet meer gebruikt of verkocht worden. EN 12413 geldt niet voor diamantschijven, lamellenschijven of fiberschijven.



Daarnaast is persoonlijke beschermingsmiddelen zoals gehoorbescherming, veiligheidsbril, handschoenen, adembescherming net zo belangrijk.

Houdsbaarheidsdatum verstreken:

**Schijf niet meer gebruiken en deze weggooien**